

Beckers



Becker Acroma

Hyvä asiakkaamme

Becker Acroma on valmistanut Suomessa maaleja ja petsejä jo vuodesta 1964 lähtien. Tänä aikana monet tuolit, kaapit, hyllystöt jne. ovat saaneet värinsä laadukkailla tuotteillamme.

Olemme valmistaneet tuhansia eri petsi- ja maalisävyjä asiakkaidemme tarpeisiin. Tästä on kertynyt meille korvaamatonta ammattitaitoa ja arvostusta. Becker Acroma tunnetaankin osaavana ja palvelevana pintakäsittelyaineiden valmistajana.

Jokainen sävy, joka meillä valmistetaan, tarkistetaan ja verrataan joko malliin tai sävykartastoon.

Lopullinen sävyn tarkistus tulee kuitenkin suorittaa maalaamossa, jossa sitä tullaan käyttämään.

Ainoastaan siellä on käytössä ne levitysmenetelmät joilla varsinainen maalaus- tai petsaustyö tehdään. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös käsiteltävä materiaali, hionta, lakkatyypit ym. vastaavat asiat.

Becker Acroma kantaa vastuunsa toimittajana ja vastaa valmistamansa sävyn oikeellisuudesta niissä

rajoissa kuin se on mahdollista. **Lopullinen vastuu sävyn oikeellisuudesta on kuitenkin loppukäyttäjällä.**

Mikäli sävy ei ole toivomusten mukainen, korjaa Becker Acroma toimittamansa sävyn veloituksetta asiakkaalle. Mahdollisessa reklamaatioasiassa, ota yhteyttä omaan myyjääsi.

MAALI- JA PETSISÄVYT, SÄVYMALLIEN SÄILYTYS SEKÄ NIIDEN UUSIMINEN

1. Sävyntarkistus aina ennen työn aloittamista:

- Valmistele käsiteltävä pinta ja hionnat tuotekohtaisen ohjeen mukaisesti.
- Säädä laitteisto, levitysmäärä ja pintakäsittelyaineiden seokset tuotekohtaisen ohjeen mukaisesti.
- Tarkista myös kuivauksen onnistuminen ennen sarjatyön aloittamista. Katso tuoteselosteet.
- **Tarkistustyön nopeuttamiseksi petsattaessa ruiskulinjalla: tarkista petsaustulos tai sävy hyväksytyyn, petsattuun sävymalliin. Tarkista lopullinen tulos lakkauksien jälkeen petsattuun ja lakattuun sävymalliin nähden. Näin voit aloittaa sarjatyön ilman, että tarkistusta varten täytyy tehdä kaikki käsittelyt ennen varsinaisen työn aloittamista.**
- Tarkista pintakäsittelyn oikea laatu, sävy, tummuus jne. tasaisin välein myös työn aikana.

2. Sävymallien päivitys:

- Tee uudet sävymallit sovituin aikavälein ja varmista, että niistä tulee sovitun laatuiset.
- Merkitse sävymalli selkeästi säilytyslaatikkoonsa sekä levyn taakse. Kun sävymalli uusitaan tai päivitetään, tulee uusi malli merkitä selkeästi sävynimellä, päivämäärällä, hyväksyjien nimikirjaimilla sekä pintakäsittelyaineiden koodeilla ja levitysmäärillä. Mahdolliset muutokset täytyy viedä myös tuotekohtaiseen ohjeeseen.
- Sävymallien uusiminen (niin pelkällä petsipinnalla kuin valmiiksi asti tehtyjenkin) on tärkeää, sillä pintakäsittelyt vanhenevat ja voivat muuttaa sävyään ajan myötä.
- Valmista sävymalleja sovittu määrä ja sovitulla jakelulla, jotta laadunvalvonnalla, tuotannolla, asiakkaalla sekä pk-ainetoimittajalla on voimassa oleva malli. Näin säästytään monelta epäselvyydeltä.

3. Sävymallien käsittely ja säilytys:

- Sävymallit tulee säilyttää pimeässä suojattuna valolta, pölyltä, kolhuilta yms. mielellään esim. kaapissa, pienessä pahvikotelossa lähellä pintakäsittelypistettä.
- Merkitse sävymalli selkeästi säilytyslaatikkoonsa sekä levyn taakse. Kun sävymalli uusitaan tai päivitetään, tulee uusi malli merkitä selkeästi sävynimellä, päivämäärällä, hyväksyjien nimikirjaimilla sekä pintakäsittelyaineiden koodeilla ja levitysmäärillä. Mahdolliset muutokset täytyy viedä myös tuotekohtaisiin ohjeisiin! (PK-ohjeiden laatimisessa voi auttaa Becker Acroman edustaja).
- Jos vanhentunutta sävymallia ei haluta hävittää välittömästi, tulee siihen kirjata päivämäärä, josta lähtien se ei ole enää virallinen ja voimassa. Merkitsijän nimi merkitään myös tähän.